

YR101

SETTING SHEET

DRIVER Naoya Kitagawa DATE
 CIRCUIT Thailand RC Addict

環境 インドア アウトドア
 路面 アスファルト カーペット
 グリップ 高い 普通 低い
 路面状況 フラット バンビー

気温 °C
 湿度 %

FRONT

ワイド/Wide ナロー/Narrow

アッパー Upper
 ロー Lower

ワイド/Wide ナロー/Narrow

キャンバー角/Camber Angle

1
 1.5
 2
 2.5

キャスター角/Caster Angle

アッパー Upper ロー Lower
 3
 6
 12

トレール 4mm/Trail インライン/Inline

スペース Spacer
 1.0 mm

車高 Ride Height 4.8 mm

トレッド Tread 187 mm

トー角 Toe Angle out 1.0 °

スプリング Spring SILVER

メモ/Notes

Use 0.5mm shim under front spring

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

Front Spacer 2.0 mm
 Rear Spacer 0 mm

ライドハイト Ride Height

0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm
 2.00 mm

穴位置 Hole Position

上/Top
 下/Bottom

ダンパー長 Shock 62.5mm

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil #600

スプリング Spring Yellow

ロール/Roll

オイル/Oil #30000

サイドスプリング Side Spring SILVER

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M2 21.5T	
進角 Timing	30°	
スパークギア Spur Gear	93	
ピニオンギア Pinion Gear	43	
ボディ Body	Montech (YR-01)	
ボディマウント ポジション Body Mount Position	前/Front 0	後/Rear 1
ウイング Wing	前/Front Montech (YR-FW)	後/Rear Montech (YR-RW)
バッテリー/ポジション Battery/Position	Racing Performer Li-po 5000(Short)	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-PRO3+Turbo	
SCセッティング SC Setting	Blinky mode	
サーボ Servo	SANWA ERB871	
受信機 Receiver	SANWA RX481	
送信機 Transmitter	SANWA M12	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0	

FRONT	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-27)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Mighty gripper V3
塗り巾	FL FR
時間/Time	10 min

REAR	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-28)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Mighty gripper V3
塗り巾	RL RR
時間/Time	20 min

Source:

RC MODEL CARS
YOKOMO

www.PetitRC.com