

DATE 日付 **28/5/16**
 DRIVER NAME ドライバー **morella**

TRACK コース **jackson rc**
 CONDITION 路面 CARPET カーペット ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い LOW 低い
 TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

EVENT 大会名 **8th memorial day race**

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

ACKERMANN アッカーマン
 STEERING ARM ステアリングアーム **3**
 STEERING KNUCKLE ステアリングブロック

FRONT フロント
 UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー **0** /mm
 SHOCK SPACER センターショックスペーサー **1** /mm
 SHOCK SPACER センターショックスペーサー **2** /mm
 DROOP リバウンド **1.5** /mm
REAR リア
 RIDE HEIGHT 車高 **4** /mm
 HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー **12 total** /mm
 SPACER クスペーサー **1** /mm
 RIDE HEIGHT 車高 **4.0** /mm
 RIDE HEIGHT 車高 **4.0** /mm

CASTER ADJUSTMENT キャスター角
3 **6** **9** **12**

DVS-V2 SHOCK リアセンターショック
 OIL ダンパーオイル **37.5 (463)** /CST
 O-RING Oリング SINGLE シングル DOUBLE ダブル
 REBOUND リバウンド **50** %
 SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7
 OTHERS その他
 LENGTH プリロード **57.9** /mm
 PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター
 HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター 0 / 1.5 0.25 / 1.25 0.5 / 1.0
 HEIGHT SPACER ハイトスペーサー **0** /mm
1.5 /mm
 SIDE SPRING サイドスプリング S M H

DIFF SETTING デフセッティング
 TIGHT 緊い
 MEDIUM 中間
 LOOSE 緩い
 SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ
 OIL ダンパーオイル **20K** /CST

SHIMS Above **0** /mm SHIMS Below **3** /mm
 SHIMS Above **.8** /mm SHIMS Below **0** /mm
 CAMBER キャンバー角 1.0° 1.5° 2.0° 2.5°
 OIL ダンパーオイル **7k** /CST
 SPACERS スペーサー **.4** /mm
 WIDTH SPACERS 車幅スペーサー **.5** /mm
 FRONT SPRING フロントスプリング SOFT ソフト MEDIUM ミディアム
 HARD ハード OTHERS その他

TOE ANGLE トー角 **1** °
 CHASSIS メインシャーシ GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ
 LOWER POD ロアブレース GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ
 BATTERY POSITION バッテリー位置 CROSS CHASSIS 横置き FORWARD 前方 BACKWARD 後方 INLINE 縦置き
 WIDTH 全幅 **188** /mm
 WIDTH 全幅 **184** /mm
 SPACER クスペーサー YES はい NO いいえ
 REAR WING POSITION リヤウイング位置

TIRE SETTING タイヤセッティング
FRONT フロント
 TIRE タイヤ **tcs**
 DIAMETER 直径 /mm
 ADDITIVE グリップ剤 **gravity 2**
 ADDITIVE TIME 時間 **20** /MINS
 ADDITIVE AREA 塗り幅
REAR リア
 TIRE タイヤ **tcs**
 DIAMETER 直径 /mm
 ADDITIVE グリップ剤 **gravity 2**
 ADDITIVE TIME 時間 **20** /MINS
 ADDITIVE AREA 塗り幅

MOTOR モーター **team scream 25.5** TURNS
 ROTOR ローター /mm
 MOTOR TIMING 進角 °
 PINION GEAR ピニオンギア **T** SPUR GEAR スパーギア **T** FINAL RATIO ギャー比 **NaN** ROLLOUT 指数 **0**
 ESC アンブ SETUP セット TOTAL WEIGHT 全備重量 /gr
 BATTERY バッテリー BODY ボディー **PF 14** FRONT & REAR WING フロントとリアウイング **montech**

9 degrees caster, set screw on floating servo mount, 1mm under shock piston, 1.5mm front droop

Source:

R. Morella

www.PetitRC.com